

TDP MT8 PROJECTEUR HOME CINEMA



La nouvelle vague home Cinéma DLP™ Haute résolution
Luminosité - Contraste - Traitement vidéo DCDi+™ Faroudja™

Caractéristiques

- Technologie DLP™
 - Matrice DMD™ HD2
 - Optique Haute précision Carl Zeiss
-
- Roue Chromatique RGB de 6 segments (2 rouge, 2 vert, 2 bleu)
 - Fréquence d'échantillonnage 300 Hz
-
- Désentrelaceur, Scaler, optimiseur vidéo Faroudja™ DCDi+™
-
- Connectique complète
-
- Ergonomie poussée

Avantages

- Contraste très élevé
Noirs profonds
Affichage 16/9 réel (1280x720)
Résolution TV haute définition
Aucune pixellisation
Niveau de détails ultra précis
-
- Colorimétrie précise, réglage étendu des gammas
-
- Quintuple traitement de chaque couleur primaire par trame vidéo
Elimination de l'effet " arc-en-ciel " typique des projecteurs DLP classiques
-
- Désentrelaçage intelligent des trames et quadruplage de lignes 3 : 2 pull down et 2 : 2 pull down
Elimination du phénomène " cross colour "
Anti-aliasing (lissage du crêmelage sur les contours de formes)
Amélioration et compensation luminance / chrominance sur chaque chroma
-
- 2 entrées informatiques – 7 entrées Vidéo
-
- Convivialité du menu - télécommande rétroéclairée

TDP MT8

PROJECTEUR HOME CINEMA



Affichage Technologie Matrice Résolution Format d'image Roue Chromatique Fréquence de rotation Nombre de couleurs	DLP™ 1 panneau DMD™ HD2 LVDS 12° 1280 x 720 pixels 16/9ème, compatible 4/3 RVB 6 segments 300 Hz – 900 tours / min. 16,7 millions
Puissance Luminosité Contraste Lampe Durée de vie	1000 lumens 1400 :1 250 W UHP 1500 h
Optique Lentille et bloc optique Objectif Correction digitale de parallaxe Distance de projection Diagonale de projection Ratio de projection	Carl Zeiss Zoom (x1.4) et mise au point manuels +/- 20° 1,5 à 10 m (mini / maxi) 83 cm à 7,7 m (mini / maxi) 1,49 – 2,08 : 1
Electronique Contrôleur DLP Processeur image Désentraliseur / scaler Récepteur TMDS Convertisseur	TI DDP1010 Pixelworks PW166 Faroudja™ DCDi+™ (processeur SageFLI2300) TI TFP501 Analog Devices AD9888
Compatibilité Informatique Vidéo : HDTV EDTV TV standard	VGA – SVGA – XGA – SXGA 720p, 1035i (50/60 Hz) 1080p, 1080i (60 & 24 Hz) 480p, 576p NTSC M/4.43, PAL B/G/H/I/M/N, SECAM
Connectique Entrée informatique / HDTV : RGB DVI Entrées vidéo : Composite S-vidéo Composante numérique Composante analogique RGB HV Autres : RS232C USB Prise 12V Répéteur télécommande IR	D-Sub 15 broches M1DA compatible HDCP RCA Mini-DIN 4 broches (x2) Connecteur D5 3 x RCA (x2) D-Sub 9 broches D-Sub 9 broches Via DVI - M1DA Mini-jack 3,5 mm (x2) Mini-jack 3,5 mm
Divers Haut parleur intégré Modes Eco/Haute luminosité Format d'image Modes de projection Alimentation Consommation Niveau sonore	Non Oui 16/9, natif, 4/3 Frontal, plafond, arrière 100-240V, 50-60Hz 350 W 32 db
Mesures Poids Dimensions L x H x P	4 kg 330 x 89 x 229 mm
Accessoires (fournis) Télécommande + piles Câche Objectif Câble d'alimentation Câble informatique HD15 Câble Vidéo Composite RCA Câble S-Vidéo Manuel d'utilisation	oui (rétroéclairée) oui oui oui oui oui oui

DLP™ et DMD™ sont des marques déposées de Texas Instruments Corp.

Faroudja™ et DCDi+™ sont des marques déposées de Sage, Inc.

* Les lumens ANSI sont une mesure de l'American National Standards Institute, n° IT 7.228. Cette mesure est effectuée sur mire spécifique et dans les conditions précises de projection définies par l'ANSI en mode Data à partir d'une source informatique.

** La durée de vie de la lampe est fonction des conditions de température, d'humidité de l'environnement ainsi que des conditions de stockage, d'utilisation et d'entretien de l'appareil.

Caractéristiques communiquées à titre indicatif - susceptibles de modification sans préavis.

TOSHIBA

Vous pouvez obtenir en quelques minutes toutes les informations sur nos produits en consultant le 3615 TOSHIBA ou notre site Internet : <http://www.toshiba.fr>

Toshiba Systèmes (France) S.A.
Division Electronique Grand Public
7, rue Ampère - B.P. 131 - 92804 Puteaux cedex
Tél. : 01 47 28 23 51 - Fax : 01 47 28 23 43